

Morphis



*Classicità
e tecnologia.*

Design by

[LND]



Morphis 1

Morphis_1 è la forma della tradizione, un apparecchio in grado di vivere in molteplici soluzioni e ambientazioni. L'applique Morphis_1 ha potenza 15 W e schermo in polycarbonato trasparente o opale, con ottica diffondente. Le ottimizzazioni effettuate sugli accoppiamenti dei componenti definiscono in modo perfetto l'emissione luminosa. Il corpo è in alluminio pressofuso con sei possibilità di finitura esterna, per un design finale sofisticato, ideale per corridoi d'accesso e facciate esterne.

CE EAC





Morphis 1 | 15W

Diffondente



SPECIFICHE TECNICHE

	DIFFONDENTE TRASPARENTE	DIFFONDENTE OPALE
<i>Sorgente luminosa</i>	LED 15 W	LED 15 W
<i>Potenza assorbita</i>	18 W	18 W
<i>Voltaggio totale</i>	220-240 Vac, 50-60 Hz	220-240 Vac, 50-60 Hz
<i>Regolazione</i>	On/Off - Dimmerabile su richiesta	On/Off - Dimmerabile su richiesta
<i>Temperatura colore</i>	3000 K - 4000 K	3000 K - 4000 K
<i>Flusso luminoso</i>	750 lm (1700 lm*) @ 3000 K 800 lm (1800 lm*) @ 4000 K	600 lm (1700 lm*) @ 3000 K 630 lm (1800 lm*) @ 4000 K
<i>Efficienza luminosa</i>	42 lm/W @ 3000 K 45 lm/W @ 4000 K	34 lm/W @ 3000 K 35 lm/W @ 4000 K
<i>McADAM steps</i>	3	3
<i>Apertura cono luce</i>	Diffondente	Diffondente
<i>Indice di resa cromatica (CRI)</i>	> 90	> 90
<i>Durata</i>	L70 > 50.000 h Ta 40°C	L70 > 50.000 h Ta 40°C
<i>Classe efficienza energetica</i>	A++	A++
<i>Grado IP</i>	IP 65	IP 65
<i>Grado IK</i>	IK 08	IK 08
<i>Classe isolamento</i>	I	I



